



制御切替 4段階
IP56 適合製品

IQ^{V20} シリーズ

高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4"



3" ロングアンビル

JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4" パワーコントロールインパクトレンチ

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

トラックホイール専用ツールとして開発された 究極のパワーコントロールインパクトレンチ



【IP56 適合製品】

W7372 3/4" IQ^{V20} 高トルクロングアンビルインパクトレンチ



ボルト交換



タイヤ交換



トラックメンテナンス



工業用修理

【ツール機能】

調和のとれたインパクト機構
最大トルク 1,360Nm

円形で影のないLEDライト
明るさ4段階設定可能

金属のドライブトレインとハンマー機構は
堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率に
あわせて最適化

電子ブレーキ付き可変速スイッチ
最高のツールコントロール性と安全性が
向上。トリガーを放すと回転が停止

強靭な複合筐体と特許取得済みスチール
強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる
落下から保護



強力なブラシレスモーター
が耐久性と効率を向上
クラス最高のパワー対重量比

IQ^{V20} 電力制御システム
正転逆転共に4つのモードで制御

モード	ハンドタイト (手締め)	レンチ タイト	ミッド パワー	マックス パワー
Nm	5-14	50-150	135-720	135-1360
ボルト サイズ シャット オフ	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32



*Approximate torque values shown.

仕 様

IQ ^{V20} Series™ W7372		コードレスインパクトレンチ						
モデル	バッテリー	電圧 DCV	ソケットサイズ タイプ	アンビル サイズ	打撃数 BPM	最大トルク N m	バッテリー含む 重量 (kg)	長さ (mm)
W7372	BL2022	20	3/4", リテーニングリング	3"	2,450	1,360	3.75	295



W7372-K22-JP

Item No.	Kit Details
W7372-K22-JP	2 x BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ

※主要部品のコーティングにより防滴、防じん機能を備えております。
水やほこりの影響が受けにくい設計となっておりますが、故障が無いこと
を保証するものではありません。



New Air Power System Revolution
NAR Corporation

株式会社 日本アイ・アール

本 社 〒662-0093 兵庫県西宮市西平町 1-5
TEL: 0798(73)0593 FAX: 0798(73)0596
URL: <http://www.nar-corp.com>

九州営業所 〒811-2112 福岡県糟屋郡須恵町大字植木 764-1
TEL: 092(937)7077 FAX: 092(937)7088

●販売店