

HD シリーズ インパクトツール

インガソール・ランド社製 HD シリーズインパクトツールは、世界特許のツインハンマー及びジャンボハンマーを装着しました。このハンマーは部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。従って、ランニングコスト（メンテナンスコスト）の低減に大いに貢献出来ていると自負しております。自動車組立・自動車整備・機械組立・鉄工橋梁・造船・各種メンテナンス工事・土木工事（トンネル）・ヒューム管製造等々あらゆる産業に於て活用され、好評を得ております。

9.5 (3/8") IR 211  ● フレキシブルインレット ● アングルヘッド装着不可	9.5 (3/8") IR 212A  ● 握り感触抜群	9.5 (3/8") IR 2115QTiMAX  ● フレキシブルインレット ● アングルヘッド装着不可	12.7 (1/2") IR 231C  ● バランス抜群 ● 排気方向：前向き	12.7 (1/2") IR 231HA  ● バランス抜群 ● 排気方向：下向き
12.7 (1/2") IR 35MAX  スタビー ● 超小型インパクトツール ● 低振動高耐久性モデル	12.7 (1/2") IR 2125Qi  ● 軽量・低騒音モデル ● ホイールナット着脱に最適	12.7 (1/2") IR 2125QTiMAX-AP  ● チタンハンマーケース採用 ● 低騒音、軽量、高強度	12.7 (1/2") IR 2135Qi  ● ホイールナットに加え、M22 までのボルト脱着が可能	12.7 (1/2") IR 2135QTiMAX-AP  ● コンポジットボディを採用した耐久性と軽量化を両立したモデル
12.7 (1/2") IR 2235QTiMAX  ● チタンハンマーケース採用 ● 高出力、高耐久性	19 (3/4") IR 261  ● ジャンボハンマー ● モーターパワー抜群	19 (3/4") IR 2161XP  ● 強力ツインハンマー	19 (3/4") IR 2145QiMAX-AP  ● 軽量・ハイパワーモデル ● トラック整備に最適	25.4 (1") IR 271  ● ジャンボハンマー ● ハンドル付き
25.4 (1") IR 2171XP  ● 強力ツインハンマー ● アルミボディブラック仕上げ	25.4 (1") IR 2175MAX-6  ● トラック、重整備全般に最適 ● ピストルタイプ	25.4 (1") IR 285B-6-AP  ● トラック、重整備全般に最適 ● 1" クラス最強、高耐久モデル	25.4 (1") IR 2850MAX-6  ● 大型トラックタイヤ交換、工業用メンテナンスに最適	25.4 (1") IR 295A  ● ピンレスハンマー ● バランス抜群

仕 様

モデル No.	ソケット角 inch	ハンマー J/T	無負荷回転数 RPM	打撃数 BPM	適 応 ボルト mm	最 高 トルク N・m	推 奨 トルク N・m	重 量 Kg	全 長 mm	側面から中心までの長さ mm	エア消費量 ℓ/min	ホース内径 mm	エアインレット NPT	レギュレーター O/×
IR211	3/8	J	10000	1500	12	204	27 ~ 170	1.1	168	25	71	9.5	1/4	○
IR212A	3/8	J	10000	1500	12	245	27 ~ 204	1.2	152	35	71	9.5	1/4	○
IR2115QTiMAX	3/8	T	15000	1500	16	407	34 ~ 312	1.13	151	28	113	9.5	1/4	○
IR231C	1/2	T	8000	1200	18	803	34 ~ 407	2.5	185	34	119	9.5	1/4	○
IR231HA	1/2	T	8000	1200	18	803	34 ~ 407	2.6	185	34	119	9.5	1/4	○
IR35MAX	1/2	T	8000	1250	16	610	34 ~ 490	1.1	117	30	113	9.5	1/4	○
IR2125Qi	1/2	T	15000	1500	16	450	34 ~ 340	1.14	155	28	113	9.5	1/4	○
IR2125QTiMAX-AP	1/2	T	15000	1500	16	450	34 ~ 340	1.14	155	28	113	9.5	1/4	○
IR2135Qi	1/2	T	9500	1250	16 ~ 19	1054	68 ~ 746	1.93	187	34	142	9.5	1/4	○
IR2135QTiMAX-AP	1/2	T	9800	1250	16 ~ 19	1054	68 ~ 746	1.83	187	34	142	9.5	1/4	○
IR2235QTiMAX	1/2	T	8500	1220	16 ~ 19	1220	68 ~ 863	2.1	193	34	170	9.5	1/4	○
IR261	3/4	J	5500	1000	30	1491	272 ~ 1224	5.6	224	48	269	13.0	3/8	×
IR2161XP	3/4	T	5200	1025	32	1695	407 ~ 1360	5.4	216	44	283	13.0	3/8	○
IR2145QiMAX-AP	3/4	T	7000	1150	33	1830	272 ~ 1224	3.4	217	42	241	13.0	3/8	○
IR271	1	J	5500	1000	32	1491	272 ~ 1224	5.6	226	48	269	13.0	3/8	×
IR2171XP	1	T	6000	1025	32	1695	408 ~ 1360	6.0	318	44	283	13.0	3/8	○
IR2175MAX-6	1	T	4500	740	45	2580	150 ~ 1400	9.1	406	57	402	19.0	1/2	○
IR285B-6-AP	1	P	5000	700	45	2170	136 ~ 1220	12.6	511	60	280	19.0	1/2	○
IR2850MAX-6	1	T	5500	770	45	2850	150 ~ 1500	9.8	486	55	397	19.0	1/2	○
IR295A	1	P	5000	700	45	2000	136 ~ 1220	9.9	290	56	383	19.0	1/2	○

※ J- ジャンボハンマー、T- ツインハンマー、P- ピンレスハンマー

空気圧：6.3kgf/cm²時

SHDシリーズ インパクトツール

対重量比の出力トルクは “業界 No.1”

使用用途に合わせた、ストレートタイプとピストルタイプをラインナップ



- ・チタンハンマケースの採用
- ・スーパーツインハンマー機構
- ・逆転トルク 正転トルク
- ・バイオグリップハンドル
- ・軽量・高強度・高耐久性



仕 様

モデル No.	ソケット 角 inch	無負荷 回転数 RPM	打撃数 BPM	適応ボルト mm	最高 トルク N・m	推 奨 トルク N・m	重 量 Kg	全 長 mm	側面から中心 までの長さ mm	エアー 消費量 ℓ/min	ホース 内径 mm	エアー インレット NPT	ハンドル OT/IT
IR2920B9	3/4	5,000	950	20~28	746	170 ~ 542	10.70	445	33	1020	13	3/8	グリップ
IR2925RBP1Ti	3/4	5,200	1,050	20~28	2169	407 ~ 1288	5.39	225	44	1698	13	3/8	ピストル
IR2925RBP3Ti	1	5,200	1,050	20~28	2169	407 ~ 1288	5.39	225	44	1698	13	3/8	ピストル
IR2925RB2Ti	1	6,500	900	20~28	2304	544 ~ 2034	6.89	337	41	1699	13	3/8	IT
IR2934B9	1	5,300	780	20~28	1017	339 ~ 678	16.20	473	41	1330	19	1/2	IT
IR3940B2Ti	1	6,000	800	36~40	3390	680 ~ 2240	9.60	343	59	2122	19	1/2	IT
IR3940P2Ti	1	5,300	800	36~40	3390	680 ~ 2240	9.30	256	59	2122	19	1/2	ピストル
IR3942A2Ti	1	5,000	850	36~40	4406	1356 ~ 2644	10.50	362	59	2689	19	1/2	OT
IR3942B2Ti	1	5,000	850	36~40	4406	1356 ~ 2644	10.50	362	59	2689	19	1/2	IT
IR3955A2Ti	1-1/2	2,750	700	45~55	6779	2169 ~ 5288	15.70	419	68	2264	19	1/2	OT
IR3955B2Ti	1-1/2	2,750	700	45~55	6779	2169 ~ 5288	15.70	419	68	2264	19	1/2	IT

※OT= 外トリガー、IT= 内トリガー

空気圧 : 6.3kgf/cm²時