

# IQ V20・V12 シリーズ コードレスインパクトツール

## コードレスの利便性、パワーに妥協なし。

すべてのコードレスツールは、電気コードやエアホースから解放された良好な作業性を提供しますが、そのほとんどは Heavy industry に必要なパワーを持ち合わせていません。しかし、インガソールランドが送り出す IQV20 シリーズはコードレスの常識を超えたプロフェッショナルの高い要求に応えうる高出力と、持続力を備え確実な能力を発揮します。



<b>12.7 (1/2") W7150EU-K22-JP</b> 	<b>19.0 (3/4") W7170EU-K22-JP</b> 	<b>12.7 (1/2") W5152-K22-JP</b> アベンジャー 	<b>12.7 (1/2") W5350-K22-JP</b> ● アングルインパクト 
● 中型ラチェットレンチ <b>R3130-K12-JP(3/8")</b> 	● 小型ラチェットレンチ <b>R1130JP-K1(3/8")</b> IQV12 シリーズ 	● ドリルドライバー <b>D5140-K22-JP</b> チャック : 1/2" 	● グリースガン <b>LUB5130-K12-JP</b> 
● コードレスベルトサンダー <b>G1811JP-K2</b> 	● コードレスソー <b>C1101JP-K2</b> 	● コードレスポリッシャ/サンダー <b>G1621JP-K2</b> 	● バッテリー ● チャージャー BL2022(5.0Ahr) BL2010(3.0Ahr) BL2012(2.5Ahr) BL2005(1.5Ahr) BC1121-AP3 BL1203(12V 2.0Ahr) 

### 仕様

モデル	バッテリー	電圧 DC(V)	ソケット サイズ (in)	打撃数 BPM	無負荷速度 RPM	最大トルク N・m	重量 kg	全長 mm		備考
W7150EU-K22-JP	BL2022x2	20	1/2	1900	2300	1057	3.1	238		
W7170EU-K22-JP	BL2022x2	20	3/4	1900	2300	1160	3.3	250		
W5152-K22-JP	BL2012x1 BL2022x1	20	1/2	3100 3300	2100	400 495	2.05 2.34	170		トルク制御
W5350-K22-JP	BL2012x2	20	1/2	3000	1900	245	2.06	439		
R3130-K12-JP	BL2012x1	20	3/8	2100	225	73	2.0	445		
R1130JP-K1	BL1203x1	12	3/8	-	260	40	1.0	260		IQV12 シリーズ
D5140-K22-JP	BL2022x2	20	1/2 (チャック)	-	0-500 (L) 0-1900(H)	80	2.45	235		
グリースガン LUB5130-K12-JP	BL2012x1	20	圧力: 431bar	吐出量: 75g/min	容器容量: 400g	グリースちよう度 NLGI: 2-4	重量 (kg) 3.3	490x200x 94mm		ホース長さ: 762mm
ベルトサンダー G1811JP-K2	BL1203x2	12	軸速度 7000 rpm	ベルト速度 1730 sfpm	ベルトサイズ 10x330mm	騒音レベルdB(A) 圧力:70 出力:81	振動 m/s2 レベル:1.9 *K=0.6	134x95x 212mm	重量 1.24kg	
電動ノコ C1101JP-K2	BL1203x2	12	ストローク (毎分) 3300spm	ストローク 長さ 14mm	--	騒音レベルdB(A) 圧力:77 出力:88	振動 m/s2 レベル:17.9 *K=7.8	327x72x 95mm	重量 1.20kg	
ポリッシャ/サンダー G1621JP-K2	BL1203x2	12	研磨 ディスク 2", 3"	ポリッシング ディスク 3"	無負荷速度 高:7600 低:2200	音圧dB(A) 67	振動 m/s2 レベル:3.0 *K=0.8	144x73x 210mm	重量 1.28kg	