

コードレスの利便性、パワーに妥協なし。

すべてのコードレスツールは、電気コードやエアホースから解放された良好な作業性を提供しますが、そのほとんどは Heavy industry に必要なパワーを持ち合わせていません。しかし、インガソールランドが送り出す IQV20 シリーズはコードレスの常識を超えたプロフェッショナルの高い要求に応えうる高出力と、持続力を備え確実な能力を発揮します。

<p>25.4 (1")</p> <p>W9691-K4E-JP</p> 	<p>25.4 (1")</p> <p>W9491-K4E-JP</p> 	<p>19.0 (3/4")</p> <p>W7372-K22-JP</p> 	<p>19.0 (3/4")</p> <p>W7172-K22-JP</p> 
<p>12.7 (1/2")</p> <p>W7152-K22-JP</p> 	<p>12.7 (1/2")</p> <p>W5153-K22-JP</p> <p>アベンジャー</p> 	<p>6.3 (1/4")</p> <p>W5111-K22-JP</p> <p>● 高回転インパクトツール</p> <p>1/4" 六角ドライブ</p> 	<p>9.5 (3/8")</p> <p>W5330-K22-JP</p> <p>● アングルインパクト</p> 
<p>12.7 (1/2")</p> <p>W5350-K22-JP</p> <p>● アングルインパクト</p> 	<p>9.5 (3/8")</p> <p>R3130-K22-JP</p> <p>● 中型ラチェットレンチ</p> 	<p>12.7 (1/2")</p> <p>D5140-K22-JP</p> <p>● ドリル / ドライバー</p> <p>1/2" チャック</p> 	<p>LUB5130-K12-JP</p> <p>● グリースガン</p> 
<p>INF5101-K12-JP</p> <p>● ハンディエアーチャージャー</p> 	<p>● バッテリー / チャージャー</p> <p>BL2022(20V5.0Ahr) BL2012(20V2.5Ahr)</p>  <p>BL1203(12V 2.0Ahr) BC1121-AP3</p>		

仕様

モデル	バッテリー	電圧 DC(V)	ソケットタイプ サイズ (in)	打撃数 BPM	無負荷速度 RPM	最大トルク N・m	重量 kg	全長 mm	備考	
W9691-K4E-JP	BL2022x4	20	1"	1150	890	2980	13.2	664	トルク制御	
W9491-K4E-JP	BL2022x4	20	1"	1150	890	2980	12.5	551	トルク制御	
W7372-K22-JP	BL2022x2	20	3/4"	2450		1360	3.75	295	トルク制御	
W7172-K22-JP	BL2022x2	20	3/4"	2450	1900	1360	3.5	215	トルク制御	
W7152-K22-JP	BL2012x2	20	1/2"	2450	1900	1360	3.4	207	トルク制御	
W5153-K22-JP	BL2012x1 BL2022x1	20	1/2"	3100 3300	1900	400 495	2.09 2.43	183	トルク制御	
W5111-K22-JP	BL2012x2	20	1/4" (六角)	2800	1900	215	1.6	152		
W5330-K22-JP	BL2012x2	20	3/8"	3000	1900	245	2.06	439	アングルインパクト	
W5350-K22-JP	BL2012x2	20	1/2"	3000	1900	245	2.06	439	アングルインパクト	
R3130-K22-JP	BL2012x2	20	3/8"	2100	225	73	2.0	445	ラチェットレンチ	
D5140-K22-JP	BL2022x2	20	1/2" (チャック)				2.45	235	ドリルドライバー	
LUB5130-K12-JP グリースガン	BL2012x1	20	圧力: 431bar	吐出量: 75g/min	容器容量: 400g	グリースちよう度 NLGI : 2-4	振動 m/s2 レベル:0.2	サイズ 490x200x 94mm	重量 3.7kg	ホース長さ: 762mm
INF5101-K12-JP ハンディ エアーチャージャー	BL2012x1	20	最大圧力 10.3bar	吐出スピード (量) 18 l/min	---	---	---	サイズ 139x56x 239mm	重量 1.0kg	ホース長さ: 900mm