

コードレスの利便性、パワーに妥協なし。

すべてのコードレスツールは、電気コードやエアホースから解放された良好な作業性を提供しますが、そのほとんどは Heavy industry に必要なパワーを持ち合わせていません。しかし、インガソールランドが送り出す IQV20 シリーズはコードレスの常識を超えたプロフェッショナルの高い要求に応えうる高出力と、持続力を備え確実な能力を発揮します。



仕様

モデル	バッテリー	電圧 DC(V)	ソケットタイプ サイズ (in)	打撃数 BPM	無負荷速度 RPM	最大トルク N・m	重量 kg	全長 mm		備考
W7150EU-K22-JP	BL2022x2	20	1/2	1900	2300	1057	3.1	238		
W7170EU-K22-JP	BL2022x2	20	3/4	1900	2300	1160	3.3	250		
W7152-K22-JP	BL2022x2	20	1/2	2450	1900	1360	3.4	207		トルク制御
W7172-K22-JP	BL2022x2	20	3/4	2450	1900	1360	3.5	215		トルク制御
W5153-K22-JP	BL2012x1 BL2022x1	20	1/2	3100 3300	1900	400 495	2.09 2.43	183		トルク制御
W5111-K22-JP	BL2012x2	20	1/4 (六角)	2800	1900	215	1.6	152		
W5350-K22-JP	BL2012x2	20	1/2	3000	1900	245	2.06	439		アングルインパクト
R3130-K22-JP	BL2012x2	20	3/8	2100	225	73	2.0	445		ラチェットレンチ
D5140-K22-JP	BL2022x2	20	1/2 (チャック)				2.45	235		ドリルドライバー
R1130JP-K1	BL2012x1	12	3/8		260	40	1.0	260		ラチェットレンチ
LUB5130-K12-JP グリースガン	BL2012x1	20	圧力: 431bar	吐出量: 75g/min	容器容量: 400g	グリースちょう度 NLGI: 2-4	振動 m/s2 レベル:0.2	サイズ 490x200x 94mm	重量 3.7kg	ホース長さ: 762mm
L5110 20V LED 作業照明灯	BL2012 or BL2022	20	輝度: 180 ルーメン	作動時間 (H) BL2012: 12.5 BL2022: 22.0	--	--	--	全長高さ 121mm	本体重量 0.4kg	重量:バッテリー含まず (バッテリーは別売)
G1811JP-K2 ベルトサンダー	BL1203x2	12	軸速度 7000 rpm	ベルト速度 1730 sfpm	ベルトサイズ 10x330mm	騒音レベルdB(A) 圧力:70 出力:81	振動 m/s2 レベル:1.9 *K=0.6	サイズ 134x95x 212mm	重量 1.24kg	
C1101JP-K2 電動ノコ	BL1203x2	12	ストローク (毎分) 3300spm	ストローク 長さ 14mm	--	騒音レベルdB(A) 圧力:77 出力:88	振動 m/s2 レベル:17.9 *K=7.8	サイズ 327x72x 95mm	重量 1.20kg	
G1621JP-K2 ポリッシャ/サンダー	BL1203x2	12	研磨 ディスク 2", 3"	ポリッシング ディスク 3"	無負荷速度 高:7600 低:2200	音圧dB(A) 67	振動 m/s2 レベル:3.0 *K=0.8	サイズ 144x73x 210mm	重量 1.28kg	