

すべてのコードレスツールは、電気コードやエアホースから解放された良好な作業性を提供しますが、そのほとんどは Heavy industry に必要なパワーを持ち合わせていません。しかし、インガソールランドが送り出す IQV20 シリーズはコードレスの常識を超えたプロフェッショナルの高い要求に応える高出力と、持続力を備え確実な能力を発揮します。



仕様

モデル	バッテリー	電圧 DC(V)	ソケットタイプ サイズ (in)	打撃数 BPM	無負荷速度 RPM	最大トルク N・m	重量 kg	全長 mm	備考
W7152-K22-JP	BL2022x2	20	1/2	2450	1900	1360	3.4	207	トルク制御
W7172-K22-JP	BL2022x2	20	3/4	2450	1900	1360	3.5	215	トルク制御
W7372-K22-JP	BL2022x2	20	3/4	2450		1360	3.75	295	トルク制御
W5153-K22-JP	BL2012x1 BL2022x1	20	1/2	3100 3300	1900	400 495	2.09 2.43	183	トルク制御
W5111-K22-JP	BL2012x2	20	1/4 (六角)	2800	1900	215	1.6	152	
W5350-K22-JP	BL2012x2	20	1/2	3000	1900	245	2.06	439	アングルインパクト
R3130-K22-JP	BL2012x2	20	3/8	2100	225	73	2.0	445	ラチェットレンチ
D5140-K22-JP	BL2022x2	20	1/2 (チャック)				2.45	235	ドリルドライバー
R1130-K1-JP	BL1203x1	12	3/8		260	40	1.0	260	ラチェットレンチ
LUB5130-K12-JP グリースガン	BL2012x1	20	圧力: 431bar 吐出量: 75g/min 容器容量: 400g			グリースちょう度 NLGI: 2-4	振動 m/s2 レベル:0.2	サイズ 490x200x 94mm 重量 3.7kg	ホース長さ: 762mm
L5110 20V LED 作業照明灯	BL2012 or BL2022	20	輝度: 180 ルーメン 作動時間 (H) BL2012: 12.5 BL2022: 22.0					全長高さ 121mm 本体重量 0.4kg	重量:バッテリー含まず (バッテリーは別売)
G1811JP-K2 ベルトサンダー	BL1203x2	12	軸速度 7000 rpm ベルト速度 1730 sfpm ベルトサイズ 10x330mm			騒音レベルdB(A) 圧力:70 出力:81	振動 m/s2 レベル:1.9 *K=0.6	サイズ 134x95x 212mm 重量 1.24kg	
C1101JP-K2 電動ノコ	BL1203x2	12	ストローク (毎分) 3300spm ストローク 長さ 14mm			騒音レベルdB(A) 圧力:77 出力:88	振動 m/s2 レベル:17.9 *K=7.8	サイズ 327x72x 95mm 重量 1.20kg	
G1621JP-K2 ポリッシング/サンダー	BL1203x2	12	研磨 ディスク 2", 3" ポリッシング ディスク 3"	無負荷速度 高:7600 低:2200		音圧dB(A) 67	振動 m/s2 レベル:3.0 *K=0.8	サイズ 144x73x 210mm 重量 1.28kg	